


DESCRIPCIÓN

Zócalo de acero inoxidable calidad AISI304 y aluminio anodizado Aleación 6063 T5 Anodizado Mate ultra delgado para utilizar en ambientes de decoración minimalista, tanto en hogares como en oficinas.

PERFIL

	<table><tr><td>h:</td><td>a:</td></tr><tr><td>60 mm</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>80 mm</td><td>10 mm</td></tr></table>	h:	a:	60 mm	10 mm	80 mm	10 mm	LARGO: 2.50 m
h:	a:							
60 mm	10 mm							
80 mm	10 mm							

USOS/APLICACIONES

Medidas disponibles: 60mm y 80 mm de altura

VENTAJAS

Fáciles de instalar, durables y de fijación invisible.
No requieren mantenimiento ni se deterioran con el tiempo.

MODO DE COLOCACIÓN

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar colocado.

1. Asegúrese que la superficie esté limpia y seca.
2. Coloque abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil.
3. Presiónelo contra el muro, sobre la zona donde colocó el adhesivo o cemento de contacto.
4. Limpie con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deje secar.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Perfiles de aluminio:

Limpiar los perfiles de aluminio con un paño suave periódicamente.

La superficie debe protegerse de objetos que puedan rayarla.

En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fría y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, límpielo con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara, y frote con un paño que no contenga partículas para evitar que se raye.

Perfiles de acero inoxidable:

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de, cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Para aplicaciones en exteriores como fachadas, las precipitaciones son un limpiador eficiente. Preste especial atención a zonas de difícil acceso y asegúrese de que elimina todos los restos de polvo y demás elementos.

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales.

Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

www.atrimglobal.com

Videos de colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimsa

