




Zócalo mediacaña sanitario

Acero inoxidable escocia



Perfil de curva suavizada y reducido tamaño, que facilita la limpieza de zonas difíciles y evita la acumulación de gérmenes. La tecnología aplicada sobre su superficie lo protege contra organismos dañinos como mohos, hongos y bacterias. Su instalación sin necesidad de obra hace que sea perfecto para trabajos de rehabilitación o reforma. Ideal tanto para instalaciones donde se requieren altos niveles de higiene y limpieza como para viviendas de uso particular.

Características Generales



Material:	Acero inoxidable
Longitud:	2,5 ml
Dimensiones:	h: 27 mm. a: 38 mm.
Embalaje:	20 ud/caja
Acabados:	Alto brillo

Aplicaciones

Ámbitos de aplicación del Zócalo mediacaña sanitario:

- Rincones entre pared y encimera de cocina.
- Perímetros de platos de ducha o bañeras.
- Encuentros pared-suelo, pared-pared o pared-techo tanto en sentido horizontal como en vertical.

Es un producto ideal para baños, cocinas, consultas médicas, restaurantes, etc. Su diseño es versátil y resulta adecuado para viviendas, oficinas, edificios públicos o instalaciones con estrictos requisitos de higiene y limpieza.

Zócalo mediacaña sanitario ayuda al cumplimiento del CTE-DB-HS Salubridad, que exige en su punto 2.1.3, referido al diseño de la estancia destinada al almacén de contenedores en los edificios y espacio de reserva, que "los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados". Adicionalmente, las Ordenanzas reguladoras de las condiciones higiénico-sanitarias indican que los elementos constructivos de dichas instalaciones deben ser "de fácil limpieza y desinfección".

Piezas complementarias

Zócalo mediacaña sanitario dispone de piezas complementarias fabricadas en Zamak para su perfecto acabado.



Ángulo exterior



Ángulo interior



Ángulo interior vertical



Tapa

Materiales

Acero Inoxidable Zócalo mediacaña acero inoxidable es un perfil fabricado en acero inoxidable AISI-304. Todos los lotes de material utilizado son sometidos a ensayo químico de composición para determinar que cumplen con la especificación de la aleación. El acero inoxidable de los productos Emac® ha sido sometido también a ensayo de resistencia a la corrosión, superando las 500 horas de exposición sin presentar signos de corrosión.

El acero inoxidable es un material altamente resistente y durable y con una apariencia superficial excelente que no se degrada con el paso del tiempo. El acabado disponible es alto brillo. Todos los acabados son lisos y poco porosos facilitando así la higiene de la instalación.

Zamak

Las piezas complementarias de Zócalo mediacaña sanitario están fabricadas en Zamak. El Zamak es una aleación no ferrosa de Zinc con Aluminio, Magnesio y Cobre (UNE EN 1774). Es tenaz, posee elevada dureza, gran resistencia mecánica y una deformabilidad plástica excelente.

*Puede ampliar información consultando las Fichas Técnicas de los materiales en www.emac.es

Características técnicas y ensayos



Resistencia a la corrosión	Ensayo de cámara de niebla salina +504 horas sin variación	UNE 112017:92
Resistencia al fuego	M0 (UNE 23-727-90)	UNE 23-727-90

Colocación

Limpie la superficie destinada a la zocalo mediacaña sanitario en acero inoxidable escocia:

1. Cubra abundantemente las caras posteriores de Zócalo mediacaña sanitario con adhesivo tipo silicona como por ejemplo "MS Sellante Adhesivo" de Fischer.
2. Rellene también la cavidad posterior con el mismo adhesivo para asegurar una perfecta estanqueidad y un buen agarre.
3. Coloque la Zócalo mediacaña sanitario contra el vértice donde quiere instalarla y presione firmemente asegurando un buen contacto entre las superficies.
4. Finalmente limpie el material sobrante y deje secar.

* En ambientes húmedos o en contacto directo con agua se recomienda sellar las uniones entre Novoescoacias® con silicona.



Ver video de instalación en: <https://youtu.be/FpQsGrJIOrk>

En **aristas verticales interiores** puede colocar también la Zócalo mediacaña sanitario y para un acabado y protección completos, recomendamos la instalación de Novolistel® 3 en **aristas exteriores verticales** como complemento. Las piezas de ángulo complementarias permiten su combinación, garantizando un perfecto acabado en los encuentros.



Limpieza y mantenimiento

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de mortero, cemento o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas. En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de cristales. Existen en el mercado limpiadores específicos para acero inoxidable que lo limpian y reducen la aparición de posibles manchas. Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.



Exteriores



Interiores



Revestimientos



Pavimentos



Reciclable

iPontem

CONTACTO

IPONTEM S.A.S

☎ +57 310 811 4455

www.ipontem.com

sac@ipontem.com

Carrera 69b # 95 -36 La Alborada, barrio La Floresta

Bogotá Colombia

@ipontem



By

EMAC
EL TOQUE FINAL